

COCO MITE

그리스について

CÔNG TY TNHH TM DV SX DAI CHI

ベアリングやギアなど、摺動箇所の潤滑を行います。 WWW.DAICHIJP.COM

그리스



特長

滴下、飛散が僅少です。また、異物の混入が防止できます。頻繁に給油しなければならない箇所や給油困難な箇所に効果的です。広範囲の温度に使用可能で、耐水使用や長期の保存が可能です。また、増ちょう剤が配合されているため潤滑面への付着力が強く、潤滑油に比べ耐荷重性が強いです。



NLGI ちょう度番号

グリスの硬さを一般的に表す数値として、混和ちょう度を基にしたNLGIちょう度番号による区分があります。

JIS K 2220

JIS 番号	NLGI 番号	混和ちょう度 (25℃ 60W)
000 号	No.000	445 ~ 475
00 号	No.00	400 ~ 430
0 号	No.0	355 ~ 385
1 号	No.1	310 ~ 340
2 号	No.2	265 ~ 295
3 号	No.3	220 ~ 250
4 号	No.4	175 ~ 205
5 号	No.5	130 ~ 160
6 号	No.6	85 ~ 115

ちょう度とは——

本来の意味は、ペースト状物質の硬さ・軟らかさ・流動性などを意味する言葉ですが、「カタイ(高粘度で流動性がない)」、「ネバイ(高粘度ではあるが流動性がある)」、「サクイ(粘度は高くないが流動性がない)」などと表現されることもあります。現在一般的に使用されるのはグリスの硬さを表す値であり、潤滑油の動粘度に当たります。

混和ちょう度とは——

グリスを規定の混和器で25℃に保ってから、60往復混和した直後のちょう度です。混和ちょう度によってNLGIちょう度番号が区分されています。(JIS K 2220)

シャーシーグリス



特長

- 車両の下周りのグリス給油箇所に。
- 耐水性、潤滑性に優れていて安価です。
- 水分が含有されているので、雰囲気温度は80℃が限界です。

リチウムグリス



特長

- 産業機械の回転、摺動部に。
- 耐水性、耐熱性、潤滑性に優れています。オールマイティーに使用でき、適用範囲が広いです。
- 雰囲気温度は、130℃まで使用可能です。

モリブデン入りリチウムグリス



特長

- ボールジョイントなど強い摩擦・摩耗がかかる箇所に。
- 焼付きが発生しやすい厳しい潤滑箇所に。
- 特に耐摩擦・摩耗性に優れ、耐水性、耐熱性も有します。
- 雰囲気温度は150℃まで使用可能です。

- 使用箇所の各種条件を確認してください。
・機械の種類 ・速度 ・荷重 ・雰囲気温度 ・給油方法
- 用途に合わせてタイプ(種類)と容量(g, ml)を選んでください。



切削油剤

防錆剤

サビ
取り剤気化性
防錆剤

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止
潤滑剤食品機械用
潤滑剤グリス・
ペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点
復活剤静電・帯電
防止剤スパッタ
付着防止剤

はがし剤



ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

グリス関連用品は4-1633~1662ページに掲載

化学製品

トラスコ Chassis Grease(Lubrication)
シャーシーグリス(ちょう度 No.1)



在庫43アイテム

.Com SDS



TCG-400-1P

品番	容量(ml)
TCG-400	420

20本入ケース

カートリッジタイプ

発注単位1本

トラスコ中山株式会社 [735719]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
409-8846	TCG-400-1P	¥437	¥510	No.1	黄褐色	370	30	380	9,091(93)

カートリッジタイプ20本セット

発注単位20本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
123-0921	TCG-400	¥429*	¥500*	20	No.1	黄褐色	370	380	100,200(91)



CGS-25

CGS-160

特長 ●増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途 ●車輛の下回りのグリス給油箇所に。●産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様 ●使用温度範囲:-10~80℃
材質 ●主成分:鋳物油
製造国 ●日本

品番	容量(L)
CGS-25	2.87
CGS-160	17.59

缶タイプ

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
123-0930	CGS-25	¥2,829	¥3,300	No.1	黄褐色	2.5	6	2.7	679(92)
123-0948	CGS-160	¥17,657	¥20,600	No.1	黄褐色	16.0	1	17.5	372(96)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

トラスコ Chassis Grease(Lubrication)
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)



在庫43アイテム

.Com SDS



TCG-400-2-1P

品番	容量(ml)
TCG-400-2	420

20本入ケース

カートリッジタイプ

発注単位1本

トラスコ中山株式会社 [735719]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
751-7611	TCG-400-2-1P	¥446	¥520	No.2	黄褐色	370	30	380	2,684(101)

カートリッジタイプ20本セット

発注単位20本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
356-5629	TCG-400-2	¥429*	¥500*	20	No.2	黄褐色	370	380	27,820(101)



CGS-25-2

CGS-160-2

特長 ●増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途 ●車輛の下回りのグリス給油箇所に。●産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様 ●使用温度範囲:-10~80℃
材質 ●主成分:鋳物油
製造国 ●日本

品番	容量(L)
CGS-25-2	2.87
CGS-160-2	17.59

缶タイプ

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
103-0162	CGS-25-2	¥2,829	¥3,300	No.2	黄褐色	2.5	6	2.7	63(99)
103-0163	CGS-160-2	¥17,657	¥20,600	No.2	黄褐色	16.0	1	17.5	58(44)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

トラスコ Chassis Grease
シャーシーグリス(ちょう度 No.1・少量タイプ)



在庫43アイテム

.Com 図面 SDS



TCG80-1-1P

30本入ケース

発注単位1本

トラスコ中山株式会社 [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4894	TCG80-1-1P	¥283	¥330	No.1	黄褐色	80	30	80	1,980(112)

30本セット

発注単位30本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4959	TCG80-1	¥266*	¥310*	30	No.1	黄褐色	80	80	1,800(77)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

トラスコ Chassis Grease
シャーシーグリス(ちょう度 No.2・少量タイプ)



在庫43アイテム

.Com 図面 SDS



TCG80-2-1P

30本入ケース

発注単位1本

トラスコ中山株式会社 [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4908	TCG80-2-1P	¥283	¥330	No.2	黄褐色	80	30	80	1,406(73)

30本セット

発注単位30本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4967	TCG80-2	¥266*	¥310*	30	No.2	黄褐色	80	80	1,980(118)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

切削油剤

防錆剤

サビ取り剤

気化性防錆剤

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止潤滑剤

食品機械用潤滑剤

グリス・ペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点復活剤

静電・帯電防止剤

スパッタ付着防止剤

はがし剤